



Características técnicas / Características técnicas / Specifications techniques / Technical specifications	
Conector salida / Conector saída / Connect. sortie / Output connector	4 x "F" hembra / fêmea / femelle / female
Imped. salida / Imped. saída / Impéd. sortie / Output imped. (Ω)	75
Alimentación (cualquier salida) / Alimentação (qualquer saída) / Alimentation (n'importe quelle sortie) / Alimentation (any output) (DC)	+12 ... +20V 230 mA max.
Frec. salida / Freq. saída / Fréq. sortie / Output freq. (MHz)	B-I - 950 .. 1950 B-II - 1100 .. 2150
Frec. entrada / Freq. entrada / Fréq. entrée / Input freq. (MHz)	10700 ... 12750
Figura ruido / Figura ruído / Facteur de bruit / N. F. (dB)	0,7
Frecuencia oscilador local / Frequência oscilador local / Fréquence O.L. / L.O. frequency (GHz)	O.L.1 = 9,75 O.L.2 = 10,6
Estabilidad O.L. / Estabilid. O.L. / Estabilité O.L. / L.O. stability (MHz)	± 2
Ruido de fase / Ruído de fase / Bruit de phase / Phase noise (dBc/Hc)	-80 max (@ 10KHz)
Ganancia / Ganho / Gain / Gain (dB)	55 typ.
Temp. funcion. / Temp. função. / Temp. fonction. / Working temp. (°C)	-30 ... +60